Solis

S 50 SHUTTLE XL

- 3-CYLINDRIG DIESELMOTOR
- SYNKRONISERAD VÄXELLÅDA 12F + 12R MED SIDOMONTERAD SPAK FRAM/BACK FUNKTION
- HÖG LYFTKAPACITET
- ENKEL MONTERING AV FRONTLASTARE
- HEAVY DUTY AXEL 4WD

JUBILEUM MED 1,500,000 TRAKTORER GLOBALT

COST EFFICIENT MECHANICAL TRACTORS

MADE OF REAL STEEL

STRATEGIC COLLABORATION WITH YANMAR

S 50 SHUTTLE XL

Solis

EGENSKAPER	S 50 SHUTTLE XL
ITL-MOTOR	
Antal cylindrar / Slagvolym (cm³) / Avgasemissioner	3/ 3065/ CRDi Steg V
Avgasbehandlingssystem	DOC + DPF
Nominell motoreffekt (kW/hk)	37,3/50
Nominellt motorvarvtal	2000
Max. vridmoment (Nm)	215@1400 varv/min
Insugningssystem	Turboladdad
Laddluftkylare	●
Luftfilter	Tvåstegs, torrluftfilter
Motorvärmare	○
Uppåtriktat avgasrör	●
Nedåtriktat avgasrör	○
Bränsletank, volym (L)	72
TRANSMISSION	
12F + 12R Synkroniserad transmission med fram/back spak (4WD)	●
Min. hastighet fram	1,3 km/h
Max. hastighetfram	30 km/h
12Fx12R Synkroniserad transmission med fram/back spak (4WD) med krypväxel	○
FRAMAXEL	
2WD framaxel	○
4WD framaxel	●
Differentialspärr	Mekanisk
4WD aktivering	Mekanisk
Bromsar aktivering	Mekanisk med servo
PTO	
Kraftuttagstyp	Mekanisk
540/540E	●
540/1000	○
540/drivhjulsberoende	○
HYDRAULIK	
Flöde hydraulpump (l/min)	45
Öppet centrum Mekanisk draglägeskontroll	●
Dragkraftavkänning via toppstången	●
Liftomatic-system	○
Lyftkapacitet	2500 kg
Dragstänger kategori	II
Självlåsande länkage	○
Max. antal bakre fjärrstyrning	2/3 (tillval)
Max. antal mittre fjärrstyrning	2
Mekaniskt joystickreglage för mittre Fästen med ventiler	○
BAKRE LYFTDON	
E-mark flytande dragbom	●
Lyftram av Cuna-typ	○

EGENSKAPER	S 50 SHUTTLE XL
Halvautomatisk lyftram	○
Automatisk lyftram	○
SLÄPVAGNSBROMSAR	
Utan släpvagnsbromsar	●
Hydrauliska släpvagnsbromsar	○
Tvåkrets tryckluftsbromsar för släpvagn	○
ELSYSTEM (ROPS/HYTT)	
Batteri	110 Ah 800 CCA
Generator	90A/120A
Knappmanövrerad batterifrånskiljare, Släpvagnskontakt, sju stift	●
FÖRARPLATS	
Fjädrad plattform (med ROPS)	●
Premiumsäte för föraren	○
Ratt tippbar & teleskopisk	○
Integrerad joystick för frontlastaren	○
Klimatanläggning (med hytt)	○
MÅTT (ROPS/HYTT)	
Hjulbas, mm	2225
Totalhöjd (mm)	2690/2480
Totalbredd (mm)	1840-1880
Total längd (mm)	3825-4055
Spårvidd fram (mm)	1570
Spårvidd bak (mm)	1450
Markfrigång (mm)	310
Vikt (obelastad) (kg)	2870
Däckkombination	9.5x20 & 13.6x28
DÄCKKOMBINATIONER SOM TILLVAL	
Bias-däck (2WD)	6x16 & 12.4x28 6.0x16 & 13.6x28 6.5x16 & 13.6x28 7.5x16 & 14.9x28
Bias-däck (4WD)	8.3x24 & 13.6x28 9.5x20 & 14.9x28
Radialdäck (4WD)	250/85R20 & 340/85R28 280/70R18 & 380/70R28
Industridäck (4WD)	10-16.5 & 14.9-24 12.5/80-18 & 18.4-24

● Standard ○ tillval

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se